



APPLICATIONS :

Car-wash, réseau ECS, alimentation circuit chauffage & climatisation, process industriels, autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.

Pour vous nos matériels sont équipés de :

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Bouteille de résine fibre de verre, **100% anti-corrosion.**

Résine échangeuse d'ions à haut rendement : **agrément consommation humaine par le ministère de la santé.**

Vanne de commande 5 cycles-norme Européenne.

Flotteur **double sécurité** de saumurage.

Références	Volume de résine (en litres)	Pouvoir d'échange (m3.°TH)	Diamètre de raccordement	Consommation de sel (Kg/régé)
DUP20-1''SXT	20	220	26/34	3.0
DUP30-1''SXT	30	330	26/34	4.5
DUP50-1''SXT	50	550	26/34	7.5
DUP75-1''SXT	75	825	26/34	11
DUP100-1''SXT	100	1100	26/34	15
DUP150-1''SXT	150	1650	26/34	22

Température de service mini 1°C/maxi 35°C (eau froide) – maxi 65°C (eau chaude)

Pression de service mini 2.0 bar / maxi 6.0 bar

Nota : si risque de dépression, prévoir le montage d'une vanne casse vide en amont de l'adoucisseur

Caractéristiques électriques : 230 V-50 Hz-monophasé-conforme à la norme Européenne

Références	Adoucisseur		Bac à saumure		
	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Volume (en litres)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)
DUP20-1''SXT	1084	547	100	680	467
DUP30-1''SXT	1084	597	100	680	467
DUP50-1''SXT	1572	699	150	800	530
DUP75-1''SXT	1590	1041	200	1050	530
DUP100-1''SXT	1871	1068	200	1050	530
DUP150-1''SXT	1868	1119	300	1100	715



**TRAITEMENT DES EAUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE - ADOUCISSEURS - FILTRES – OSMOSEURS
DESEMBOUAGE – DETARTRAGE- TRAITEMENTS BACTERIENS**

Z.A. des Boutries 4, rue des Cayennes

Tél : 01.39.72.19.85

Fax : 01.39.72.19.89

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Courriel : courrier@aquatrol.net

Site : www.aquatrol.net



APPLICATIONS :

Car-wash, réseau ECS, alimentation circuit chauffage & climatisation, process industriels, autant d'applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.

Pour vos matériels sont équipés de :

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Bouteille de résine fibre de verre, **100% anti-corrosion.**

Résine échangeuse d'ions à haut rendement : **agrémentation consommation humaine par le ministère de la santé.**

Vanne de commande 5 cycles-**norme Européenne.**

Flotteur **double sécurité** de saumurage.

Références	Volume de résine (en litres)	Pouvoir d'échange (m3.TH)	Diamètre de raccordement	Consommation de sel (Kg/régé)
DUP75-1"1/2SXT	75	825	40/49	11
DUP100-1"1/2SXT	100	1100	40/49	15
DUP150-1"1/2SXT	150	1650	40/49	22
DUP175-1"1/2SXT	175	1925	40/49	26
DUP225-1"1/2SXT	225	2475	40/49	34
DUP350-1"1/2SXT	350	3850	40/49	52

Température de service mini 1°C/maxi 35°C (eau froide) – maxi 65°C (eau chaude)

Pression de service mini 2.0 bar / maxi 6.0 bar

Nota : si risque de dépression, prévoir le montage d'une vanne casse vide en amont de l'adoucisseur

Caractéristiques électriques : 230 V-50 Hz-monophasé-conforme à la norme Européenne

Références	Adoucisseur		Bac à saumure		
	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Volume (en litres)	Hauteur (en mm)	Diamètre (en mm)
DUP75-1"1/2SXT	1590	1041	200	1050	530
DUP100-1"1/2SXT	1871	1068	200	1050	530
DUP150-1"1/2SXT	1868	1119	300	1100	715
DUP175-1"1/2SXT	1919	1194	400	1160	830
DUP225-1"1/2SXT	1918	1258	400	1160	830
DUP350-1"1/2SXT	2115	1329	500	920	1005



**TRAITEMENT DES EAUX SANITAIRE ET CHAUFFAGE - ADOUCISSEURS - FILTRES – OSMOSEURS
DESEMBOUAGE – DETARTRAGE- TRAITEMENTS BACTERIENS**

Z.A. des Boutries 4, rue des Cayennes

Tél : 01.39.72.19.85

Fax : 01.39.72.19.89

78700 CONFLANS SAINTE HONORINE

Courriel : courrier@aquatrol.net

Site : www.aquatrol.net